



CHEMIA MIĘDZY NAMI

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, tel. +48 32 335 79 00, e-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra Vario

Integra Vario – folia wykonana na bazie specjalnej inteligentnej membrany o zmiennej wartości S_d , co sprawia, że stanowi uniwersalne rozwiązanie dla zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Eliminuje to możliwość popełnienia błędów w trakcie aplikacji folii.

Folie te produkowane są w dwóch wersjach:

- **Integra Vario Silver** – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej;
- **Integra Vario Gold** – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej oraz wstęgą butylu do przyklejenia do ściany.



● Integra Vario Silver



● Integra Vario Gold Symetryczna



● Integra Vario Gold Niesymetryczna



Dane techniczne Integra Vario - folia uniwersalna

Właściwość	Norma	Wynik	
Wodoszczelność	EN 1027	klasa 9A	badanie własne
Paroprzepuszczalność	EN 12572	Sd od 1,05 do 12 m	
Klasa palności	EN 13501-1	B	
Przyleganie taśmy klejącej	EN 1939	0,5 N/mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-3	≥ 6 Mpa	
Wytrzymałość przy zerwaniu	EN 12311-3	≥ 60%	
Przepuszczalność powietrza	EN 1026	klasa 4	
Odporność na UV		3 miesiące	
Przydatność do użycia		1 rok	magazynowanie w suchym miejscu w temperaturze od +1 do +25°C

Dostępne szerokości	70 mm	100 mm	150 mm
Opakowanie - ilość w kartonie	4 rolki	3 rolki	2 rolki
Ilość na palecie	480 rolek	360 rolek	240 rolek
Temperatura aplikacji od +5 do +35°C	Dostępne są także rolki pakowane pojedynczo		