



DIE CHEMIE ZWISCHEN UNS

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, Tel. +48 32 335 79 00, E-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra B2

Butyl-Aluband B2 – Band mit einer Schicht aus Aluminium auf einer Seite und Butyl auf der anderen Seite. Dies ist eine optimale Lösung für Abdichtungen im Innenbereich, z. B. bei Aluminiumkonstruktionen, Wintergärten usw. Bei der Montage von Fenster und Türen, bei denen hohe Anforderungen in Bezug auf die Dichtigkeit gestellt werden, kann die Folie B1 gegen die Folie B2 ersetzt werden.

Technische Daten – Butyl-Aluband B2

Eigenschaft	Norm	Ergebnis	
Wasserdichtigkeit	EN 1027	Klasse 9A	eigene Forschung
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572	Sd ≥ 1500 m	
Brandverhalten	EN 13501-1	E	eigene Forschung
Haftung von Butyl	EN 1939	2 N/mm	
Zugfestigkeit	EN 12311-3	≥ 3 Mpa	
Reißfestigkeit	EN 12311-3	≥ 30%	
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	Klasse 4	eigene Forschung
Haltbarkeit		1 Jahr	Lagerung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +1°C bis + 25°C

Verfügbare Breiten	50 mm	70 mm	100 mm
Verpackung - Menge im Karton	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle
Menge pro Palette	144 Rollen	144 Rollen	120 Rollen

Verarbeitungstemperatur von +5°C bis + 35°C