



# DIE CHEMIE ZWISCHEN UNS

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, Tel. +48 32 335 79 00, E-mail: firma@aibsc.com.pl

## Integra Vario

**Integra Vario** – Folie auf Basis einer speziellen intelligenten Membran mit variablem Sd-Wert. Dadurch kann diese Folie vielseitig, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Dies schließt Fehler bei der Verwendung der Folie aus. Die Folien werden in zwei Varianten produziert:

• **Integra Vario Silver** – mit einem Klebestreifen für die Montage am Fensterrahmen;

• **Integra Vario Gold** – mit einem Klebestreifen für die Montage am Fensterrahmen und einem Butylstreifen für das Anbringen an der Wand;



● Integra Vario Silver



● Integra Vario Gold Einseitig



● Integra Vario Gold Wechselseitig



## Technische Daten – das Band mit variablem Sd-Wert Integra Vario

Eigenschaft	Norm	Ergebnis	
Wasserdichtigkeit	EN 1027	Klasse 9A	eigene Forschung
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572	Sd von 1,05 bis 12 m	
Brandverhalten	EN 13501-1	B	
Klebekraft	EN 1939	0,5 N/mm	
Zugfestigkeit	EN 12311-3	≥ 6 Mpa	
Reißfestigkeit	EN 12311-3	≥ 60%	
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	Klasse 4	
UV-Beständigkeit		3 Monate	
Haltbarkeit		1 Jahr	Lagerung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +1°C bis + 25°C

Verfügbare Breiten	70 mm	100 mm	150 mm
Verpackung - Menge im Karton	4 Rollen	3 Rollen	2 Rollen
Menge pro Palette	480 Rollen	360 Rollen	240 Rollen
Verarbeitungstemperatur von +5°C bis + 35°C	Im Angebot auch einzeln verpackte Rollen.		